

Produktdatenblatt SORB[®]XT Stripper

Artikel	SORB [®] XT Stripper
Artikelnummer	100824
EAN	0737669048622
Gewicht	10,00 kg



Produktinformation:

Produktbeschreibung

- der SORB[®]XT Stripper wurde speziell zur Entfernung von Oberflächenbeschichtungen entwickelt und ist weltweit patentiert und zertifiziert. Der SORB[®]XT Stripper ist gebrauchsfertig und erlaubt die mühelose Entfernung von Asbest, Farbanstrichen sowie EP-, PU-, PVC-, Acrylat- und Styrolacrylatbeschichtungen

Lagerung

- die dicht verschlossenen Originalgebinde sind bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30°C in trockener Umgebung mindestens 1 Jahr lagerfähig

Anwendung

- SORB[®]XT Stripper wird auf die zu entfernende Oberflächenbeschichtung unverdünnt aufgetragen
- das Material kann, je nach Sprühtechnik, zur besseren Verarbeitbarkeit mit Wasser verdünnt werden
- nach dem Auftrag des SORB[®]XT Stripper sind die Flächen mit Folie abzuhängen. Das Abhängen verhindert das Austrocknen des SORB[®]XT Stripper und intensiviert das Ablösen der Altbeschichtung
- die Einwirkzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der zu entfernenden Oberflächenbeschichtung, sowie deren Schichtstärke

- die Beschichtungen werden entweder komplett zerstört oder soweit aufgeweicht, dass sie mechanisch entfernt werden können
- nach einer ausreichenden Einwirkzeit kann die aufgeweichte Altbeschichtung mittels Spachtel oder Hochdruckreiniger entfernt werden
- bei kontaminierten Beschichtungen bzw. bei umweltgefährdenden Stoffen in der Altbeschichtung sind die entfernten Reste aufzufangen und der Entsorgung zuzuführen
- die gesetzlichen Bestimmungen sind bei der Entsorgung einzuhalten

Eigenschaften

- pH-neutral
- standfest, maschinell verarbeitetes Material
- CKW-freies Material
- wirksam gegen Asbest, EP, PU, PVC, Acrylat, Styrolacrylat
- gute Verarbeitungseigenschaften, gebrauchsfertig
- geruchsarm
- einkomponentig